

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU UN PRODUS DIN

GAMA GRATARE GRADINA

Vă rugăm să citiți cu atenție această fișă cu instrucțiuni de utilizare pentru a vă familiariza cu anumite etape privind montajul produsului și pentru a vă putea pregăti materialele și instrumentele necesare.

Înainte de a începe:

Puteți începe montajul produsul cu ajutorul prietenilor sau puteți apela la serviciile unui meșter. Produsele noastre sunt astfel proiectate, încât vă permit cu ușurință să vă descurcați singur în operațiunea de montaj.

Bine înțeles că puteți conta pe noi în a vă ajuta cu sfaturi utile și indicații pentru fiecare etapă a procesului de asamblare. De la simple solicitări la operațiuni complexe de montaj vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi sprijinul necesar la tel: **021.9907** sau la **office@piatraonline.ro**

Depozitați elementele într-un loc curat. Vă sfătuim să aranjați elementele în ordinea stabilită pentru montajul acestora. Pentru lipirea plăcilor veți avea nevoie de adeziv pe bază de ciment clasa C2 (și adeziv termorezistent pentru elementele vetrei, în cazul în care asamblați un cuptor sau barbeque). Scule necesare: o mistrie mică plană sau spatula pentru aplicarea adezivului și pentru operațiunea de chituire.

Pregătirea suprafeței pentru montaj:

O condiție importantă pentru montajul corect și ușor al produsului Dvs de grădină o reprezintă pregătirea suprafeței pentru montaj. Aceasta trebuie să fie foarte bine îndreptată și nivelată.

Verificați cu atenție pardoseala și de asemenea pereții în cazul în care lipiți produsul de grădină de acestea, pentru a vă asigura că acestea sunt capabile să susțină noul produs de grădină pe care intenționați să-l montați.

Recomandarea noastră este ca fundația să fie din beton, cu pavele pentru trotuar sau plăci nivelate din piatră naturală. Nu recomandăm ca produsele noastre de grădină să fie montate direct pe stratul de pământ cu iarbă, deoarece există riscul ca baza acestuia să se scufunde de-a lungul timpului, rezultând o curbare a acestuia.

Montaj:

Piesele barbeque-ului se vor așez în ordinea numerotată în schema atașată. Începeți cu baza grătarului – plăcile nr. 1, 2 și 3. Montați placa din față de jos nr. 1 în fața celor două plăci laterale nr. 2, astfel încât capetele să rămână ascunse între placa frontală și cea posterioară. **Înainte de a aplica adezivul, spălați bine și udați din abundență locurile de prindere.**

După aceea aplicați un strat nu prea gros de adeziv pe bază de ciment clasa C2 pe lungimea întregului cant în vederea obținerii unei suprafețe de contact cu aderență 100%. Utilizați o mistrie cu suprafața lisă pentru a aplica amestecul adeziv și pentru a îndepărtată cantitatea în exces. Se urmărește aplicarea cât mai uniformă a stratului de adeziv pe suprafața de lucru. La apropierea plăcilor și apăsarea lor, fâșiile de adeziv se comprimă. Astfel se ajunge la lipirea plăcilor fără goluri, ceea ce garantează că nu vor apărea nici un fel de probleme în caz de îngheț.

Este recomandabil ca elementele din camera de ardere a grătarului și a cuptorului să fie lipite cu

adeziv termorezistent, fiind utilizată aceeași tehnică. Elementele vetrei și ale cuptorului au un coeficient diferit de dilatare termică, ceea ce poate duce la riscul de dezlipire sau deteriorare a acoperișului. Adezivul termorezistent este recomandat, deoarece este elastic, suportă dilatări destul de mari și are indicatori înalți de rezistență.

La final, chituiți:

Chituirea este reprezentă o etapă foarte importantă, garantându-vă frumusețea și curățenia produsului dvs de grădină.

Amestecați același mix de adeziv de ciment până la obținerea unui amestec omogen, cu o culoare uniformă. Curățați cu grijă interstițiile de toate impuritățile, după care umeziți suprafețele respective cu un burete înmuiat în apă, fără a le umple cu apă. Cu mișcări diagonale aplicați amestecul de chituit în locurile unde este necesar. Folosiți o spatulă din cauciuc pentru o distribuie cât mai uniformă a amestecului de chituit. După care, înlăturați surplusul de chit.

După ce amestecul de chituit începe ușor să se usuze – curățați suprafața și îndreptați suprafața respectivă cu ajutorul unui burete umed. Curățarea finală se va face cu ajutorul unei cârpe umede. După uscarea adezivului (1-2 zile, în funcție de sezon), produsul dvs. de grădină este gata de utilizare.

Sfaturi pentru utilizarea grătarului:

Grătarul se utilizează pentru prepararea unor feluri de mâncare gustoase și sănătoase la grătar/grill. În vatra grătarului se așază vreascuri uscate și cărbuni de lemn. La aprindere **se va evita o modificare bruscă a temperaturii** în camera de ardere prin utilizarea unor arzătoare sau produse petroliere. Pe jarul format se va poziționa grătarul și după încălzirea acestuia pe suprafața sa se așază produsele preparate. Pe durata procesului de gătire (coacere) **nu este recomandabilă stingerea focului cu apă**, ci doar stropirea.

Nu se recomandă ca grătarul să fie utilizat pe post de sobă/cămin pentru aprinderea unui foc cu ardere lungă. Trebuie **evitată aprinderea focului cu lemne**, deoarece există riscul ca temperatura înaltă să producă spargerea cărămidilor termorezistente.

Întreținere și curățare:

Pentru a arăta tot timpul perfect, curățați la timp și mențineți în permanență suprafața produselor curată. Pentru curățarea produselor placate cu plăci din piatră naturală, utilizați întotdeauna produsele potrivite, destinate acestor operațiuni. De obicei, piatra naturală necesită destul de puțină atenție la curățare, iar petele de grăsime se evaporă în timp. Dacă e necesar, se poate utiliza un amestec de spălare preparat din apă și detergent de vase.

Nu recomandăm utilizarea blaturilor de lucru pentru efectuarea unor operațiuni de muncă fizică intensă cu utilizarea unor instrumente mecanice neadaptate.

Produsul Dvs de grădină este gata!

Vă vom rămâne recunoscători dacă ne veți transmite imagini cu produsele achiziționate de la noi pe foto@piatraonline.ro sau pe Facebook pe pagina **Piatraonline.ro**. Vă mulțumim că ați ales un produs marca Piatraonline!