



Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Soudal Fix All High Tack Clear

Revizuire: 9/08/2016

Pagina 1 Din 3

Referința Nr: 231282

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

Soudal Fix All High Tack Clear

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

Sistem 4: pentru caracteristici esențiale

Sistem 3: pentru reacția la foc

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):


Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Organismul notificat:

WFR GENT, NB 1173 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3, pentru reacția la foc.



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro





Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Soudal Fix All High Tack Clear

Revizuire: 9/08/2016

Pagina 2 Din 3

Performanța declarată: EN 15651-1:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 45%	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Durabilitate	Treceri	

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Aluminiu

Beton


Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 9/08/2016



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
 Alea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
 RO 22680005 | J40/20648/2007
 RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
 BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
 office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro



Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 9/08/2016

Pagina 3 Din 3



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Referința Nr: 231282

EN 15651-1: 2012

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.

Soudal Fix All High Tack Clear

EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Aluminiu

Beton

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1: 2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 45%	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Durabilitate	Treceri	



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
 Alea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
 RO 22680005 | J40/20648/2007
 RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
 BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
 office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

