

## DECLARATIA DE PERFORMANTA

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numarul: DP-RO- 014096 001

1. Codul unic de identificare al produsului tip : **014096 001 - weber.tec hydroprotect**

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate :

**Hidroizolatie bicomponenta flexibila, pe baza de ciment, modificat cu emulsie polimerica.**

3. Fabricant:

**Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. Weber Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera Nr. 43, Corpul A, et. 3, birourile 25-41, Sector 2, Bucuresti, Romania**  
[www.weber.ro](http://www.weber.ro)

4. Reprezentantul autorizat : **Nu se aplica**

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei : **Sistemul 3**

6a. Standard armonizat : **SR EN 14891 : 2012**

Organismul notificat : **Sistemul 3** nu prevede nici o sarcina pentru organismul notificat.

7. Performantele declarate:

| Caracteristici esentiale                                        | Performanta                | Specificatiile tehnice armonizate |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rezistenta la rupere in punte                                   | $\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$ | SR EN 14891:2012                  |
| Substante periculoase                                           | NPD                        |                                   |
| Aderenta prin tractiune                                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                   |
| Aderenta prin tractiune dupa contactul cu apa de var            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                   |
| Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                   |
| Aderenta prin tractiune dupa imbatranirea sub actiunea caldurii | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                   |
| Aderenta la tractiune dupa imersie in apa                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  |                                   |
| Permeabilitate                                                  | Fara penetrare             |                                   |

8. Documentatie tehnica adecvata si /sau documentatie tehnica specifica: **Nu se aplica**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu performanta declarata. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

**Jura Ramona**



**Turda**

**la 09.05.2016**



Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Business Unit

Sediu Social: România, Bucuresti, Sector 2, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, J40/16947/1994; CUI: RO6194577  
Cod IBAN: RO468ROE1305666904831300 BRD Agentia Turda; capital social: 15 737 778 lei; Tel/fax: 0264 312044, e-mail: office@weber.ro, www.weber.ro