

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



PROFIL FAGURE PENTRU STABILIZAREA PIETRISULUI

DATE TEHNICE

General:

- material: 100 % PP reciclată sau pură
- culoare: alb, gri sau negru
- membrana: DuPont™ Typar® – 68 g/m²
- grad de scurgere EN ISO 11058: 180 L / (m².s)
- radiații UV și cicluri îngheț / dezgheț: rezistență bună
- ciclu de viață: 100+ ani, în sol natural și temperatură < 25 °C

Proprietăți fizice:

- dimensiuni folie standard L x l x H: 1176 x 764 x 32 mm (0,9 m²)
- dimensiuni folie XXL L x l x H: 2292 x 1176 x 32 mm (2,7 m²)
- dimensiune celulă: 42 mm diametru
- masă per mp: 1,53 Kg
- volum sau masă pietris: 50 l/mp = 75 kg/mp
- rezistență verticală, gol: 120 tone/ mp (PP pură)
95 T / m² (100% PP reciclată)
- rezistență verticală, plin: în funcție de pietris 250 – 450 tone/mp



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

