

CURATARE, IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE

STONECARE DETERGENT – SPUMA DE INTRETINERE FISA PRODUS



LTP STONECARE

- Detergent – spuma de intretinere
- Pentru piatra cu finisaj polisat si nepolisat
- Curatare delicata a semineelor si a blaturilor de lucru

Uz interior si exterior

LTP Stonecare: detergent - spuma de intretinere cu aroma fresh. Ideal pentru suprafete delicate, piatra naturala cu finisaj polisat si nepolisat, piatra compozit, ciment, suprafete laminate si blaturi de lucru (inclusiv din material acrilic).

Instructiuni de utilizare

Recomandare aplicare: alegeti accesoriile de aplicare din site-ul www.piatraonline.ro

A SE AGITA BINE INAINTE DE UTILIZARE!

Suprafete absorbante:

Agitati bine recipientul si aplicati pe suprafata. Stergeti cu o laveta uscata si lasati sa se usuce.

Suprafete mediu absorbante:

Repetati instructiunile anterioare; finisati prin frecare cu o laveta uscata.

Observatii:

ATENTIE! Testati intotdeauna produsul pe o suprafata mai putin vizibila inainte de aplicare.

Ingrediente: <5% surfactanti anionici

< 5% surfactanti neionici

parfum

Depozitare


A se pastra la loc uscat, racoros, ferit de inghet.

Instructiuni SSM (securitate si sanatate)

Aerosoli extrem de inflamabili.


Recipient sub presiune: pericol de explozie la incalzire

A nu se lasa la indemana copiilor. A se feri de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise sau surse de caldura. Fumatul interzis. Nu pulverizati pe flacara deschisa sau alta sursa de foc. Nu gauriti si nu dati foc, chiar si dupa golire. Nu inhalati vaporii. Folositi numai in exterior sau in spatii bine ventilate. A nu se expune direct la soare si nici la temperaturi de peste 50°C.



PERICOL!

A SE FOLOSI EXCLUSIV
IN SCOPURI RECOMANDATE



UN 1950



Aceste informatii sunt oferite de producator si nu pot acoperi toate situatiile aparute la utilizare. Aveti mare grija intotdeauna la propriile conditii de utilizare si suprafetele pe care veti folosi produsul. Daca aveti dubii, va recomandam testarea produsului in prealabil pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

CURATARE, IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE

STONECLEAN
FISA PRODUS



LTP STONECLEAN

- Spuma profesionala cu actiune rapida
- Ideala pentru piatra cu finisaj polisat si nepolisat
- Recomandata pentru curatarea si redarea aspectului initial al suprafetelor semineelor si blaturilor de lucru
- Indeparteaza murdaria si depunerile de grasime

Uz interior si exterior

LTP Stoneclean spuma de curatare profesionala pentru indepartarea petelor dificile de grasime, murdarie si a depunerilor vechi de ceara. Se utilizeaza inainte de impermeabilizarea suprafetelor sau pentru curatarea si redarea aspectului initial. Recomandat pentru piatra naturala cu finisaj polisat sau nepolisat, blaturi de lucru din plastic laminat sau piatra artificiala acrilica.

Instructiuni de utilizare

Recomandare aplicare: alegeti accesoriile de aplicare din site-ul www.piatraonline.ro

A SE AGITA BINE INAINTE DE UTILIZARE!

Pregatire suprafata:

Curatati suprafata de praf inainte de aplicare si acoperiti cu folie zonele pe care nu aplicati spuma.

Suprafata cu finisaj polisat sau nepolisat: Agitati bine recipientul si aplicati pe suprafata. Lasati spuma sa actioneze (aprox. 5-10 minute). Pentru indepartarea murdariei adaugati putina apa si frecati cu laveta, pad mediu abraziv, carpa sau perie. Clatiti bine cu apa, strangeti reziduurile cu buretele si schimbati des apa de clatire. Se repeta procedura pentru suprafete foarte murdare.

Consum

250 ml acopera 5 - 10 mp, in functie de porozitate si numarul de straturi aplicate.

Depozitare

A se pastra la loc racoros, uscat, ferit de inghet.

Observatii

Nu aplicati pe suprafata dulapurilor sau a plintelor din lemn. Acoperiti zonele pe care nu aplicati spuma. Folositi numai in spatii deschise sau bine ventilate. Se recomanda purtarea mastilor de protectie cu filtru pe durata utilizarii produsului. De evitat aplicarea in exces; excesul se curata imediat cu apa si o laveta umeda. Testati intotdeauna produsul intr-o zona mai putin vizibila inainte de aplicare.

Ingrediente: <5% surfactanti neionici, fosfati


Instructiuni SSM (securitate si sanatate)

Vapori extrem de inflamabili.

Recipient sub presiune: pericol de explozie la incalzire.

A nu se lasa la indemana copiilor. A se feri de surse de caldura, suprafete fierbinti, foc deschis sau materiale inflamabile. Fumatul interzis. Nu folositi spray-ul langa flama deschisa sau in apropierea surselor de foc. A nu se gauri si a nu se arunca in foc, nici dupa golire. Nu inhalatii vaporii. Folositi numai in exterior sau in zone bine ventilate. Feriti de lumina directa a soarelui. A nu se expune la temperaturi de peste 50°C.

PERICOL



A se folosi exclusiv in scopuri recomandate



335 ➔

Aceste informatii sunt oferite de producator si nu pot acoperi toate situatiile aparute la utilizare. Aveti mare grija intotdeauna la propriile conditii de utilizare si suprafetele pe care veti folosi produsul. Daca aveti dubii, va recomandam testarea produsului in prealabil pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

CURATARE, IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE

STONESEAL IMPREGNATOR FISA PRODUS



LTP STONESEAL

- Impregnator de tip spray cu uscare rapida
- Recomandat pentru suprafete de piatra cu finisaj polisat sau nepolisat, seminee si blaturi de lucru
- Oferă protecție extinsă împotriva murdariei și grasimilor
- Uz interior și exterior

Protejează suprafețele poroase împotriva apei, uleiului, grasimilor și a depunerilor de calcar și le face mai ușor de curățat. Recomandat pentru piatra naturală și compozit, ciment, terrazzo etc.

Instructiuni de utilizare

Recomandare aplicare: alegeți accesoriile de aplicare din site-ul www.piatraonline.ro

A SE AGITA FOARTE BINE INAINTE DE UTILIZARE!

Purtati masca pe durata utilizarii produsului si folositi numai in spatii bine ventilate.

Pregătire suprafața:

Asigurați-vă ca zonele pe care aplicați soluție sunt curate. Pentru curățarea suprafețelor patate și contaminate, aplicați LTP Stoneclean, apoi clătiți bine. După montaj, asigurați-vă ca suprafața este curată înainte de aplicarea LTP Stone Seal.

Suprafețe absorbante:

Agitați bine recipientul și pulverizați de la 15-20 cm de suprafață. După 5 minute, verificați gradul de uscare cu mâna, apoi așteptați 30 minute și adăugați câteva picături de apă pe suprafață. Dacă apa este absorbită, aplicați încă unul sau două straturi de Stone Seal pentru eficiență. Suprafețele tratate se pot utiliza după minim 2-3 ore de la aplicare.

Suprafețe medii absorbante:

Agitați bine recipientul și pulverizați de la 15-20 cm de suprafață. Stergeți excesul cu laveta după 5 minute. Apoi, lustruiți manual sau mecanic dacă este cazul. Nu lăsați reziduurile să se usuce pe suprafață.

Consum

250 ml acoperă 5 - 10 mp, în funcție de porozitate și numărul de straturi aplicate.

Intretinere

Nu folosiți detergenți puternici pentru curățare. Curățați zonele tratate cu LTP Stonecare - detergent de întreținere. Pentru pete dificile, utilizați un detergent puternic; reimpregnați după utilizarea LTP Stoneclean.

Depozitare

A se păstra la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț.

Observatii

Nu aplicați pe suprafețe din lemn (mobiliere, plinte etc). Acoperiți zonele în care nu aplicați spuma. Folosiți numai în spații deschise sau bine ventilate. Folosiți masti de protecție cu filtru pe durata utilizării produsului. Nu se aplică în exces; reziduurile se curată rapid cu apă și laveta umedă. Petele dificile se înlătură prin adăugarea unei cantități suplimentare de **LTP Stone Seal**, urmata de lustruirea suprafeței. Spațiile umede sau cabinile de dus se pot utiliza după minim 24 de ore de la impermeabilizare. Testați întotdeauna pe o zonă mai puțin vizibilă înainte de aplicare.

Instructiuni SSM (securitate si sanatate)

Ingrediente: HEPTAN, NORMAL BUTIL ACETAT, HIDROCARBURI, C9-C12, NORMAL ALCANI, IZOALCANI, CICLENE, AROMATICE (2-25%)


Vapori foarte inflamabili. Recipient sub presiune: pericol de explozie la încălzire. Iritant pentru piele. Produce somnolență sau amețea. Toxic pentru organismele acvatice.

A nu se lăsa la îndemana copiilor. A se feri de căldură, suprafețe fierbinti, scantei, flacăra deschisă sau produse inflamabile. Fumatul interzis. Interzis lucrul cu flacăra deschisă sau surse de foc. Nu gauriți ambalajul și nu aruncați în foc, chiar și după golire. Nu inhalați vaporii. A se folosi numai în exterior sau în spații bine ventilate. Purați echipament de protecție / manși / ochelari / mască de protecție. **IN CAZ DE CONTACT ACCIDENTAL CU PIELEA:** Spălați cu multă apă. **IN CAZ DE ÎNGHITIRE ACCIDENTALĂ:** Transportați victima în aer liber. Dacă nu vă simțiți bine, mergeți la medic. Protejați de lumina solară directă. A nu se expune la temperaturi de peste 50°C



PERICOL

**A SE FOLOSII EXCLUSIV
IN SCOPURI RECOMANDATE**



Aceste informații sunt oferite de producător și nu pot acoperi toate situațiile aparute la utilizare. Aveți mare grijă întotdeauna la propriile condiții de utilizare și suprafețele pe care veți folosi produsul. Dacă aveți dubii, vă recomandăm testarea produsului în prealabil pe o zonă mai puțin vizibilă.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, București, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro