

GRANIT CU FINISAJ POLISAT – CURATARE, IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE (SPATII INTERIOARE)

CURATARE, IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE

Acesta este un ghid complet pentru curatarea, impermeabilizarea si intretinerea pardoselilor, peretilor si suprafetelor placate cu granit polisat. Operatiunile de intretinere executate corect mentin impermeabilizarea, protejand suprafetele placate.



CURATARE COMPLETA

1. CURATARE SUPRAFETELOR CONTAMINATE DE CIMENT, CHIT SI DEPUNERI DE SARE

LTP CEMENT, GROUT & SALT RESIDUE REMOVER

Detergent cu actiune rapida pentru curatarea suprafetelor contaminate cu ciment, chit, efflorescenta si eliminarea unor tipuri de pete. Solutia se poate utiliza diluata sau concentrata, la curatarea petelor dificile. **LTP Cement, Grout & Salt Residue Remover** curata ecologic, fiind recomandat suprafetelor sensibile la actiunea acizilor (sandstone, suprafete cromate / otel inoxidabil).



CONSUM / SUPR.	1 L	5 L
Usor murdare	25 mp / flacon	125 mp / bidon
Foarte murdare	15 mp / flacon	75 mp / bidon
Extrem de murdare	5 mp / flacon	25 mp / bidon

CARACTERISTICI TEHNICE

- actiune rapida
- un singur strat / mai multe
- curata efflorescenta
- interior si exterior


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: APLICARE MANUALA PARDOSELI



PAS 1.
Diluati 1 : 1 cu apa rece si transferati solutia intr-o pompa de stropit manuala, cu care pulverizati.



PAS 2.
Lasati sa actioneze 5 - 10 min, insa aplicati in asa fel incat sa nu se usuce solutia inainte de curatare.



PAS 3.
Folositi masina monodisc pentru curatarea resturilor de ciment / depunerilor de sare..



PAS 4.
Aspirati lichidul si reluati pasii 2, 3, 4 pana la curatarea completa.




PAS 5.
Clatiti bine cu apa. Lasati sa se usuce inainte de folosire / impermeabilizare.

Informatia din acest material are raspundere limitata. Folositi intotdeauna in conformitate cu specificul suprafetei care urmeaza a fi tratata. Testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**


Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: APLICARE MANUALA PARDOSELI



PAS 1.
Diluati 1 : 1 cu apa rece.
Protejati zonele care nu se curata.



PAS 2.
Aplicati in asa fel incat sa nu se usuce inainte de curatare.



PAS 3.
Aduagati putina apa si frecati usor cu pad, curatand depunerile.



PAS 4.
Curatati resturile cu burete. Reluati pasii 2, 3 si 4 pentru rezultate optime.



PAS 5.
Clatiti bine cu apa. Lasati la uscat inainte de utilizare / impermeabilizare.

2. PREGATIREA SUPRAFETELOR DUPA CURATAREA DEPURERILOR DE SARE

LTP GRIMEX



LTP Grimex este un decapant intensiv pentru piatra naturala (travertin, sandstone, ardezie, marmura, granit), sau caramida, beton, pavaj exterior, terrazzo etc. Se aplica cu masina monodisc pe suprafetele extinse si manual pe suprafetele mici.

CONSUM	1L	5L
Curatare	60 mp / flacon	300 mp / bidon
Decapare	30 mp / flacon	150 mp / bidon
Cazuri extreme	15 mp / flacon	75 mp / bidon

CARACTERISTICI TEHNICE

- decapare
- utilizare interior si exterior
- actiune rapida


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – APLICARE MANUALA – PARDOSELI



PAS 1.
Diluati 1 : 3 cu apa rece.



PAS 2.
Aplicati uniform pe toata suprafata si lasati 15 min sa actioneze.



PAS 3.
Aduagati putina apa si frecati suprafetele si rosturile.



PAS 4.
Folositi buretele, apoi clatiti cu apa si stergeti cu buretele.




PAS 5.
Se lasa la uscat inainte de utilizare / impermeabilizare.

Informatia din acest material are raspundere limitata. Folositi intotdeauna in conformitate cu specificul suprafetei care urmeaza a fi tratata. Testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**


Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – APLICARE MECANICA – PARDOSELI



PAS 1.
Diluati 1 : 3 cu apa rece si transferati solutia intr-o pompa de stropit manuala.



PAS 2.
Pulverizati in asa fel incat sa nu se usuce inainte de curatare; lasati 1-2 min sa actioneze.



PAS 3.
Folositi masina monodisc pentru curatarea suprafetelor si rosturilor de praf si grasimi.



PAS 4.
Aspirati lichidele, clatiti si repetati operatiunile.



PAS 5.
Se lasa la uscat inainte de utilizare / impermeabilizare.

IMPERMEABILIZARE SI INTRETINERE

3. PROTEJARE SUPRAFETE GRANIT POLISAT DUPA CURATARE



LTP MPG SEALER

Impermeabilizeaza la nivel de micro-structura; patrunde in porii materialului pentru un finisaj natural. Produsul nu modifica aspectul pietrei si protejeaza impotriva petelor. Suprafetele tratate dezvoltă o „bariera” care respinge apa, uleiul si grasimile. Produsul permite suprafetelor sa respire si este recomandat pentru cele poroase. LTP MPG Sealer nu formeaza pelicula.

CONSUM	1L	5L
Suprafete polisate	30 mp / flacon	150 mp / flacon


CARACTERISTICI TEHNICE

- pe baza de solvent
- permite respiratia suprafetelor
- utilizare interior & exterior

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: APLICARE MANUALA PARDOSELI



PAS 1.
Aplicati impermeabilizant pe suprafata complet uscata.



PAS 2.
Aplicati uniform cu un aplicator Pulverizati in asa fel incat sa nu se usuce inainte de curatare.



PAS 3.
Lasati impermeabilizantul sa se usuce timp de 20 min.



PAS 4.
Pana la uscare, frecati cu carpa de micro fibra si stergeti excesul.




PAS 5.
Suprafetele impermeabilizate se vor lasa la uscat minim 12 ore inainte de utilizare.

Informatia din acest material are raspundere limitata. Folositi intotdeauna in conformitate cu specificul suprafetei care urmeaza a fi tratata. Testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**


Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – APLICARE MECANICA – PARDOSELI




PAS 1.
Aplicati impermeabilizant pe suprafetele uscate.



PAS 2.
Aplicati uniform cu un aplicator Pulverizati in asa fel incat sa nu se usuce inainte de curatare.



PAS 3.
Lasati impermeabilizantul sa se usuce timp de 20 min.



PAS 4.
Pana la uscare, folositi monodisc si curatati excesul.



PAS 5.
Suprafetele impermeabilizate se vor lasa la uscat minim 12 ore inainte de utilizare.

4. CURATARE ZILNICA / SAPTAMANALA

LTP WAXWASH DETERGENT PROFESIONAL

Detergent profesional; curata fara a distruge suprafetele sensibile. Nu modifica aspectul pietrei si nu distruge impermeabilizarea, conferind pardoselilor un parfum proaspat. Recomandat pentru suprafete impermeabilizate si neimpermeabilizate, polisate si nepolisate. Se poate aplica cu masina monodisc. Pentru detalii, consultati fisă cu date tehnice.



CONSUM	1 L	5 L
Suprafata 20 mp	Aprox. 40 spalari	Aprox. 200 spalari

CARACTERISTICI TEHNICE

- solutie ecologica
- pH neutru
- fara fosfati
- nu formeaza pelicula
- uz interior & exterior

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – APLICARE MANUALA



PAS 1.
Diluati 1 capacel de solutie la 1 L de apa.



PAS 2.
Aplicati si uniformizati solutia cu mop.



PAS 3.
Lasati la uscat, nu este nevoie sa clatiti. Pentru rezultate optime, frecati cu carpa.




PAS 4.
Lasati sa se usuce complet inainte de utilizare.

Informatia din acest material are raspundere limitata. Folositi intotdeauna in conformitate cu specificul suprafetei care urmeaza a fi tratata. Testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro



CURATARE DE INTRETINERE


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – APLICARE MECANICA:




PAS 1.
Diluati 1 : 20 cu apa calduta
sau rece.




PAS 2.
Turnati solutia in masina
monodisc.



PAS 3.
Curatati suprafetele cu
masina monodisc.



PAS 4.
Permiteti uscarea naturala a
suprafetelor.



PAS 5.
Nu folositi pana la uscarea
completa.

DETALII - INTRETINERE:

Nu folositi masina de curatat cu aburi si nici solutii de curatare bazice / acide pentru pardoseli, deoarece pot distruge impermeabilizarea. Unii detergenti lasa urme pe suprafata, iar granitul polisat se matuieste. Se recomanda detergent cu pH neutru pentru curatarea periodica a suprafetelor. Curata fara sa lase urmele, spre deosebire de alti detergenti.

Puteti reda aspectul suprafetelor deteriorate prin curatare intensiva cu LTP Grimex. In acest caz, poate fi nevoie de re-impermeabilizare, pentru care recomandam **LTP MPG Sealer**.

Pentru a curata petele de mucegai, ciuperci sau alge, precum si sporii acestora, recomandam **LTP Mouldex**.