

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 4 ARDEZIE

APLICARE MANUALA

Finisaj natur si mat



Ardezia este folosita de secole la placarea pardoselilor si peretilor si necesita intretinere speciala, ca orice material natural. Urmand aceste instructiuni va veti proteja suprafata pentru mai multi ani, simplificand si procedura de intretinere. Ardezia foarte poroasa necesita o pre-impermeabilizare inainte de impermeabilizarea de suprafata.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE IN 3 PASI (INSTRUCȚIUNILE DE REFACERE SUNT PE PAGINA 2)

LTP GRIMEX

1



CURATARE INITIALA SUPRAFETE DUPA MONTAJ

LTP GRIMEX – Curata si indeparteaza murdaria si grasimea persistenta.



PAS 1.

Diluati solutia 1:10 cu apa calda si aplicati pe suprafata.

PAS 2.

Aplicati solutia pe spatii mici si distribuiti uniform. Lasati sa actioneze timp de 20 minute.

PAS 3.

Adaugati putina apa si frecati pentru a curata murdaria persistenta si grasimea. Folositi aplicator.

PAS 4.

Stergeti cu buretele. Clatiti iar cu apa si stergeti iar cu buretele.

PAS 5.

Lasati suprafata sa se usuce inainte de folosire si / sau impermeabilizare. (24 h)

LTP IRONWAX SATIN

2



PROTECTIE - (aplicare inainte si dupa chituire)

LTP Ironwax Satin – finisaj satinat – protectie impotriva apei, uleiului, murdariei; faciliteaza intretinerea.

Evitati spatiile umede (ex cabina dus, sauna etc.).



PAS 1.

Inainte de chituire: Aplicati solutie impermeabilizare pe suprafata. Suprafata trebuie sa fie curata si uscata.

PAS 2.

Distribuiti uniform solutia cu un burete / perie (finisaj natur) sau pad cu finisaj polisat / mat. Nu frecati.

PAS 3.

Lasati la uscat. Aplicati mai multe straturi (in medie 3).

PAS 4.

Dupa chituire, aplicati mai multe straturi pentru un luciu intens, (max 6)

PAS 5.

Protejati de apa timp de 24 h si nu spalati suprafata timp de cel puțin 3 h.

LTP FLOORSHINE

3



INTRETINERE STANDARD

LTP FLOORSHINE – cu pH neutru



PAS 1.

Dizolvati 1 capacel de solutie intr-un litru de apa calda.

PAS 2.

Stergeti cu mopul suprafetele. Nu clatiti.

PAS 3.

Lasati la uscat. Nu pasiti pe suprafata pana se usuca. (20 min).

Un litru de LTP Floorshine este suficient pentru spalarea unei pardoseli de 800 mp.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 4 ARDEZIE

APLICARE MANUALA

Finisaj natur si mat



ACCESORII NECESARE:

Accesorii LTP - mop, pad aplicator impermeabilizant, pad alb, set perii, carpa, galeata, burete.

Înainte de a începe, protejați suprafețele sensibile. Folosiți tot timpul mănuși, ochelari de protecție și echipament impermeabil.

1 CURATARE SI REFACERE – suprafețe uzate și foarte murdare

- Înainte de impermeabilizare, curățați foarte bine suprafața. Straturile vechi de impermeabilizant, resturile de detergenți și depunerile trebuie să fie curățate de pe suprafața și porii pietrei naturale. Pelicula care impermeabilizează se poate curăța cu **LTP Solvex** înainte de spălarea cu **LTP Grimex**.
- În funcție de gradul de murdărie, diluați LTP Grimex în proporție de 1:3 cu apă. Aplicați din abundență și întindeți pe toată suprafața, frecati cu o perie dacă este necesar și lăsați să acționeze pe suprafața plăcilor timp de 5-10 min.
- Frecati suprafața cu pad pentru omogenizare alb, perie sau mașina monodisc după care lăsați să acționeze timp de 5 minute.
- Turnați apă și continuați să frecati. Folosiți apă și burete pentru curățare sau un aspirator pentru lichide.
- Clătiți cu apă din abundență (produsul scoate sărurile la suprafața și albește). Eventual folosiți și o perie moale la clătire.
- Lăsați suprafețele să se usuce minim 24 h înainte de aplicarea impermeabilizantului de protecție.

ALTE TIPURI DE MURDĂRIE

Resturi de ciment și chit	LTP Grout Stain Remover
Resturi gudron, ceara, vopsea, bitum și rasini epoxidice	LTP Solvex
Pete de ulei persistente	LTP Spot Stain Remover și LTP Fullers Earth
Pete de rugina	LTP Rust Stain Remover

2 PROCEDURI DE IMPERMEABILIZARE

- LTP Mattstone**, **LTP Mattstone H20** și **LTP Ironwax Satin** impermeabilizează suprafața, conferindu-i un caracter oleofob.
- Se previne patarea, curățarea se va face mai ușor iar petele se scot mai repede.
- LTP Ironwax Satin** conferă un luciu rezistent.
- După uscare, produsul nu prezintă riscuri pentru sănătate.
- LTP Mattstone H20** și **LTP Mattstone** au micro pori și pot fi utilizați și pe suprafețe fără hidroizolație.
- LTP Mattstone H20** și **LTP Mattstone** sunt adecvați pentru utilizare interior și exterior. **LTP Ironwax Satin** este numai pentru uz interior.
- Pentru suprafețele întreținute corespunzător recomandăm repetarea tratamentului de protecție la 3 – 4 ani.

NB. Înainte de aplicare, testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă. Suprafețele neabsorbante sau foarte umede nu pot fi tratate. **LTP Mattstone** și **LTP Mattstone H20** sunt aditivi care necesită o absorbție completă. Stergeți cu grijă cu o carpa care nu lăsa scame sau mașina monodisc. Unele tipuri de ardezie devin mai închise la culoare după folosirea produselor. **LTP Ironwax Satin** nu se recomandă pentru spații umede (cabina dus, sauna etc.).

3 ÎNTREȚINERE



LTP Floorshine (orizontal)

Curată și protejează cu o singură aplicare. Folosit cu regularitate intensifică protecția oferită de **LTP Ironwax Satin**.



LTP Waxwash (orizontal)

Detergent universal de utilizare zilnică pentru pardoseli, adecvat pentru utilizare interioară și exterioară.

Detergent pentru curățarea suprafețelor de piatră naturală, teracota și plăci ceramice glazurate, fără a distruge chitul sau impermeabilizarea aplicată în prealabil. Conferă suprafețelor tratate un parfum plăcut. **Cu 1 litru puteți spăla aproximativ 800 mp.**

NOTA. Respectați întotdeauna instrucțiunile detaliate de pe eticheta produsului. Nu folosiți materiale abrazive pentru curățare. Evitați utilizarea aparatelor de curățat cu aburi, a detergenților de uz casnic sau a înalbitorilor puternici pe suprafețele impermeabilizate, care își vor pierde proprietățile în timp.

Informația din acest material are răspundere limitată. Folosiți întotdeauna în conformitate cu specificul suprafeței care urmează a fi tratată. Testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, București, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro