

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 6

SUPRAFATA POLISATA

APLICARE MANUALA

Granit, marmura, ardezie, cuarț, limestone, terrazzo



Piatra naturala cu finisaj polisat natural necesita intretinere. Informatii din acest ghid va asigura protectia in timp a suprafetelor impermeabilizate si faciliteaza intretinerea.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE IN 3 PASI (INSTRUCȚIUNILE DE REFACERE SUNT PE PAGINA 2)


LTP GRIMEX

1




CURATARE INITIALA SUPRAFETE DUPA MONTAJ


LTP GRIMEX – Curata si indeparteaza murdaria si grasimea persistenta.




PAS 1.
Diluati solutia 1:10 cu apa calda si aplicati pe suprafata.




PAS 2.
Aplicati solutia pe spatii mici si distribuiti uniform. Lasati sa actioneze timp de 5-10 minute.



PAS 3.
Adaugati putina apa si frecati pentru a curata murdaria persistenta si grasimea. Folositi aplicator.



PAS 4.
Stergeti cu buretele. Clatiti iar cu apa si stergeti iar cu buretele.



PAS 5.
Lasati suprafata sa se usuce inainte de folosire si / sau impermeabilizare. (24 h)

LTP MPG


2




PROTECTIE - (aplicare inainte si dupa chituire)

LTP MPG – protectie impotriva apei, resturilor de chit si murdarie


LTP MATTSTONE H20 – impermeabilizant eco pe baza de apa




PAS 1.
Inainte de chituire: aplicati impermeabilizant pe suprafata. Distribuiti uniform cu un aplicator si suport.




PAS 2.
Lasati sa se absoarba timp de 20 min. Nu lasati impermeabilizantul sa se usuce pe suprafata. **Detalii pe eticheta LTP Mattstone H20.**



PAS 3.
Stergeti toate resturile de solutie in max 20 min, cat suprafata este umeda. Finisati cu o carpa moale / masina monodisc.



PAS 4.
Lasati peste noapte inainte de chituirea rosturilor. Curatati resturile si lasati la uscat.



PAS 5.
Dupa uscarea completa aplicati stratul final de impermeabilizant pe rosturi.

SAU
LTP MATTSTONE H20

LTP WAXWASH

3




INTRETINERE STANDARD


LTP WAX WASH PENTRU PIATRA CU FINISAJ POLISAT SI NEPOLISAT – pH neutru




PAS 1.
Dizolvati 1 capacel de solutie in 1 L apa calda.



PAS 2.
Stergeti cu mopul suprafetele. Nu clatiti.



PAS 3.
Lasati la uscat. Nu folositi pana la uscarea completa. (20 min).



PAS 4.
Pentru rezultate optime frecati suprafetele polisate cu o carpa microfibra.

1L de LTP Waxwash este suficient pentru o suprafata de pana la 800 mp.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 6

SUPRAFATA POLISATA

APLICARE MANUALA

Granit, marmura, ardezie, cuarț, limestone, terrazzo



ACCESORII NECESARE:

Accesorii LTP - mop, pad aplicator impermeabilizant, pad alb, set perii, carpa, galeata, burete.

Înainte de a începe, protejați suprafețele sensibile. Folosiți tot timpul mănuși, ochelari de protecție și echipament impermeabil.

1 CURATARE SI REFACERE – suprafețe uzate și foarte murdare

- Înainte de impermeabilizare, curățați foarte bine suprafața (straturile vechi de impermeabilizant, resturile de detergenți și depunerile de pe suprafața și porii pietrei naturale).
- Diluati LTP Grimex în proporție de 1:3 cu apă. În funcție de gradul de murdărire, lăsați să acționeze între 5-30 min.
- Frecăți suprafața cu pad pentru omogenizare, perie sau mașina monodisc după care lăsați să acționeze timp de 5 minute.
- Turnați apă și continuați să frecăți. Folosiți apă și burete pentru curățare sau un aspirator pentru lichide.
- Clătiți cu apă din abundență (produsul scoate sărurile la suprafața și albește). Eventual folosiți și o perie moale la clătire.
- Lăsați suprafețele să se usuce minim 24 h înainte de aplicarea impermeabilizantului.
- Pentru a curăța alte tipuri de murdărie, consultați tabelul de mai jos.
- Pardoselile din proiectele rezidențiale placate cu marmură polisată, limestone sau cuarț necesită polizare mecanică anuală sau la 2 ani (în funcție de trafic). Pardoselile cu trafic intens (zone comerciale) necesită polizare săptămânal / lunar.
- Nu folosiți detergenți pe baza de acid pentru suprafețe de limestone sau marmură. Pentru orice întrebare, nu ezitați să ne contactați.

ALTE TIPURI DE MURDĂRIE

Resturi de ciment și chit	LTP Grimex
Resturi gudron, ceară, vopsea, bitum și rasini epoxidice	LTP Solvex
Pete de ulei persistente	LTP Power Stripper
Pete de rugina	LTP Rust Stain Remover

2 PROCEDURI DE IMPERMEABILIZARE

- LTP MPG Sealer** și **LTP Mattstone H20** impermeabilizează suprafața, conferindu-i un caracter oleofob.
- Astfel se previne patarea, suprafața se curăță mai ușor iar petele se scot mai repede.
- Se formează o barieră invizibilă de protecție care nu modifică aspectul suprafeței.
- După maturare, produsul nu prezintă riscuri pentru sănătate.
- Soluția permite suprafețelor să respire, deci se poate folosi pe suprafețe ușor umede sau fără hidroizolație.
- Pentru suprafețele curățate cu **LTP Waxwash** recomandăm o reimpermeabilizare la 3 – 4 ani.
- Recomandat pentru uz intern și extern.

NOTA: Înainte de aplicare, testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă. Suprafețele neabsorbante sau foarte umede nu pot fi tratate. **LTP MPG Sealer** și **LTP Mattstone H20** sunt impregnatori care necesită o absorbție completă. Impermeabilizantul în exces se va șterge cu o carpa microfibră sau mașina monodisc. Unele pietre naturale devin mai închise la culoare după aplicarea produsului. Substanțele acide aflate în contact cu suprafața pietrei naturale o pot distruge, chiar dacă este impermeabilizată.

3 ÎNTREȚINERE



LTP Waxwash (pentru pardoseli)

Detergent pentru pardoseli; recomandat pentru utilizare zilnică în interior și exterior. Se poate folosi pentru toate tipurile de piatră naturală. Curată fără a distruge chitul, suprafața plăcii, sau impermeabilizarea, conferind suprafețelor un parfum proaspăt. Recomandat pentru suprafețele impermeabilizate și neimpermeabilizate, polizate și nepolizate. **1 L este suficient pentru spălarea unei pardoseli de până la 800 mp.**



LTP Stonewash (pentru pereti)

Detergent cu formula delicată, special creat pentru pereții plăcați cu limestone, marmură, granit, ardezie, porțelan polizat. Curată fără a distruge impermeabilizarea.

NOTA. Respectați întotdeauna instrucțiunile detaliate de pe eticheta produsului. Nu folosiți materiale abrazive pentru curățare. Evitați utilizarea aparatelor de curățat cu aburi, a detergenților de uz casnic sau a înalțătorilor puternici pe suprafețele impermeabilizate, care își vor pierde proprietățile în timp.

Informația din acest material are răspundere limitată. Folosiți întotdeauna în conformitate cu specificul suprafeței care urmează a fi tratată. Testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, București, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro