

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 1

PIATRA NATURALA CU FINISAJ SCAPITAT, NATUR

APLICARE MANUALA

Pentru travertin, limestone, marmura, sandstone, terrazzo și granit



Folosita de secole pentru placarea peretilor si pardoselilor, piatra naturala necesita ingrijire speciala, similara altor materiale naturale. Respectati instructiunile de mai jos pentru o curatare usoara si asigurarea protectiei suprafetelor pentru o perioada mai lunga de timp.

ATENȚIE: Inainte de chituire, spalati suprafetele bine cu LTP Grimex iar dupa curatarea si uscarea completa, aplicati cel putin un strat de LTP Mattstone, LTP Mattstone H2O sau LTP Colour Intensifier. Aceasta procedura protejeaza suprafata.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE IN 3 PASI (INSTRUCȚIUNILE DE REFACERE SUNT PE PAGINA 2)

LTP GRIMEX

1



CURATARE INITIALA A SUPRAFETELOR PROASPAT MONTATE (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)

LTP GRIMEX: Curata si indeparteaza grasimea si murdaria persistenta.



PAS 1.
Diluati solutia 1:10 cu apa calda si aplicati pe suprafata.



PAS 2.
Aplicati solutia pe spatii mici pe care sa le puteti acoperi. Lasati sa actioneze timp de 20 min.



PAS 3.
Adaugati putina apa si frecati pentru a curata murdaria persistenta si grasimea. Folositi aplicator.



PAS 4.
Stergeti cu buretele. Clatiti iar cu apa si stergeti iar cu buretele.



PAS 5.
Lasati suprafata sa se usuce inainte de folosire si / sau impermeabilizare.

LTP MATTSTONE H2O, LTP MATTSTONE

2



PROTECTIE - (aplicati inainte si dupa chituire)

LTP MATTSTONE H2O sau LTP MATTSTONE – protejeaza impotriva apei, uleiului si murdariei.
sau LTP COLOUR INTENSIFIER – protejeaza si intensifica finisajul natural.



PAS 1.
Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Opriti incalzirea in pardoseala.



PAS 2.
Aplicati uniform solutia pe suprafata cu o carpa moale, perie sau aplicator si asteptati 2 ore intre aplicari.



PAS 3.
Dupa 30 min stergeti excesul de solutie de pe suprafata.



PAS 4.
Dupa chituire, aplicati stratul final si curatati excesul de produs.



PAS 5.
Protejati impotriva apei timp de 24 de ore si nu spalati pentru cel putin 3 zile.

LTP COLOUR INTENSIFIER

LTP WAXWASH

3



INTRETINERE STANDARD


LTP WAXWASH – cu pH neutru, mentine impermeabilizarea suprafetelor de piatra naturala.



PAS 1.
Dizolvati 1 capacel de solutie intr-un litru de apa calda.



PAS 2.
Stergeti cu mopul suprafetele. Nu clatiti.



PAS 3.
Lasati la uscat. Nu folositi pana se usuca. (20 min).

Un litru de LTP Waxwash este suficient pentru spalarea unei suprafete de 800 mp pardoseala.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 1

PIATRA NATURALA CU FINISAJ SCAPITAT, NATUR

APLICARE MANUALA

Pentru travertin, limestone, marmura, sandstone, terrazzo și granit



ACCESORII NECESARE:

Accesorii LTP - mop, pad aplicator impermeabilizant, pad, set perii, carpa, galeata, burete.

Înainte de a începe, protejați suprafețele sensibile. Folosiți tot timpul mănuși, ochelari de protecție și echipament impermeabil.

1 CURATARE ȘI REFACERE – Suprafețe uzate și foarte murdare

- Înainte de impermeabilizare, curățați foarte bine suprafața. Straturile vechi de impermeabilizant, resturile de detergenți și depunerile trebuie să fie curățate de pe suprafața și porii pietrei naturale. Pelicula impermeabilizantă se poate curăța cu **LTP Solvex** înainte de spălarea cu **LTP Grimex**.
- În funcție de gradul de murdărie, diluați **LTP Grimex** în proporție de 1:3 cu apă. Aplicați din abundență și întindeți pe toată suprafața, frecati cu o perie dacă este necesar și lăsați să acționeze pe suprafața plăcilor timp de 5-10 min.
- Frecati suprafața cu pad pentru omogenizare alb, perie sau mașină monodisc după care lăsați să acționeze timp de 5 minute.
- Turnați apă și continuați să frecati. Folosiți apă și burete pentru curățare sau un aspirator pentru lichide.
- Clătiți cu apă din abundență (produsul scoate sărurile la suprafața și albește). Eventual folosiți și o perie moale la clătire.
- Lăsați suprafețele să se usuce minim 24 h înainte de aplicarea impermeabilizantului de protecție.
- Pentru curățarea altor tipuri de murdărie consultați tabelul de mai jos.
- Nu folosiți detergenți pe baza de acid pentru limestone sau marmura. Pentru neclarități, ne puteți contacta la numărul din subsolul paginii.

ALTE TIPURI DE MURDĂRIE

Reziduuri produse de întreținere, ulei, grăsimi și murdărie

LTP Grimex sau Power Stripper

Ceară și straturi acrilice, gudron, vopsea, reziduuri bitum

LTP Solvex urmat de LTP Grimex

Pete de ulei persistente

LTP Spot Stain Remover și LTP Fullers Earth

2 PROCEDURI DE IMPERMEABILIZARE

- LTP Mattstone H20, LTP Mattstone** și **LTP Colour Intensifier** impermeabilizează suprafața și oferă protecție împotriva petelor de ulei.
- Previne patarea, facilitează curățarea și simplifică curățarea petelor de suprafața.
- Crează o barieră de protecție invizibilă care nu modifică aspectul pietrei.
- După uscare, produsul nu prezintă riscuri pentru sănătate.
- Impermeabilizantii au micro pori și pot fi utilizați și pe suprafețele fără hidroizolație.
- Adecvat pentru utilizare internă și externă.
- Pentru suprafețele întreținute corespunzător, recomandăm repetarea impermeabilizării la interval de 3-4 ani.

NOTA Înainte de aplicare, testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă. Suprafețele neabsorbante sau foarte umede nu pot fi tratate. **LTP Mattstone H20, LTP Mattstone** și **LTP Colour Intensifier** sunt impermeabilizanti care se absorb complet. Nu lăsați produsul să se usuce pe suprafața. Ștergeți cu grijă cu o carpa care nu lasă scame sau mașină monodisc. Curățați impermeabilizantul neabsorbit, dacă a fost lăsat să usuce pe suprafața, prin frecare cu o cantitate suplimentară de soluție. Unele pietre se pot închide la culoare după aplicare. Substanțele acide în contact cu suprafața, chiar și după impermeabilizare, pot distruge suprafața pietrelor naturale.

3 ÎNTREȚINERE



LTP Waxwash (orizontal)

Detergent universal de utilizare zilnică pentru pardoseli, adecvat pentru utilizare interioară și exterioară.

Detergent cu acțiune delicată, dedicat pentru piatră naturală, gresie portelanată și alte suprafețe ceramice, nu daunează suprafeței și o menține curată. Adecvat pentru suprafețele impermeabilizate și neimpermeabilizate, polisate sau nepolisate. **Consum: 1 L soluție / 800 mp.**



LTP Stonewash (vertical)

Detergent delicat, curăță fără a îndepărta stratul de impermeabilizant. Utilizare orizontală sau verticală – placaj sau obiecte de piatră.

NOTA Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă. Protejați suprafețele sensibile de contactul cu substanțe acide. Nu folosiți materiale abrazive pe suprafețele mate și polisate. Evitați curățarea cu aburi, detergenți standard sau inalbitori puternici pe suprafețele impermeabilizate; pot afecta impermeabilizantul.

Informația din acest material are răspundere limitată. Folosiți întotdeauna în conformitate cu specificul suprafeței care urmează a fi tratată. Testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, București, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro